

強固型平板電腦

PT801

完美結合強大效能及行動需求，輕鬆對抗嚴苛企業環境



操作系統

Android 9



電池

4800mAh



螢幕

8" HD



瑞芯微

RK3399

1.8GHz, 雙 Cortex-A72 和四核



倉儲



零售



製造



PT801

規格表

更新時間: 2020. 12. 03

處理器 瑞芯微 RK3399 1.8GHz, 雙 Cortex-A72 和四核 Cortex-A53

記憶體

- 2GB (最高可達 4GB) LPDDR4 RAM
- 16GB (最高可達 2GB) eMMC

螢幕

- 8", HD, 400nits
- Gorilla Glass 3, 支援多點觸控

擴充插槽

- Micro SD Memory 插槽 x1 (具有 SDXC 兼容性和軟體映像升級功能)
- Nano SIM 插槽 x1 (選配, LTE 版本)
- Micro USB 埠, 支援 USB2.0 OTG
- 擴充埠支援 USB 2.0 Host 模式與 DC 電源輸入
- DC 插孔

藍芽 Bluetooth 5.0

無線區域網路

- 802.11a/b/g/n/ac 無線區域網路, 2.4GHz 和 5GHz
- 符合 WEP, WPA 和 WPA2

無線廣域網路

- 1T1R 天線
- 資料傳輸
- Quectel EM06 系列
 - EM06-E: LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32, 3G B1/B3/B5/B8
 - EM06-A: LTE B2/B4/B5/B7/B12/B13/B25/B26/B29/B30/B66, 3G B2/B4/B5
 - EM06-J: LTE B1/B3/B8/B18/B19/B26/B28, 3G B1/B3/B6/B8/B19

電源供應器

- 100~240Vac, 50/60Hz 輸入
- 5V/3A 15W 輸出

相機

- 5M 畫素 CMOS 彩色相機, 定焦鏡頭

按鍵和按鈕

- 前按鈕: 5 個觸控按鍵 (返回, 首頁, 選單, 音量大, 音量小)
- 側按鈕: 電源鍵

音訊和語音

- 喇叭
- 音源插孔(MIC IN/Line Out 組合插孔)

感應器

- 環境光傳感器、加速器傳感器

尺寸及重量

- 尺寸: 212mm *157mm*16.8mm
- 重量: 550g

操作系統

- Android 9.0

電池

- 不可替換的電池 : 3.7V, 4800mAh
- Wi-Fi 版本
 - 待機時間 : 440 小時(關閉 Wi-Fi & BT)
 - 操作時間: 10 小時, 螢幕閒置@亮度 40% · Wi-Fi 和 BT 關閉
- LTE 版本:
 - 操作時間: 2.5 小時, 螢幕閒置@ 40%亮度, Wi-Fi & BT 關閉

使用環境

- 操作溫度: 0~50°C
- 儲存溫度: -20~70°C
- 濕度: 10%~90% (非凝結狀態)
- 防摔等級: 1.2m
- ESD: +/- 8KV 直接放電, +/-15KV 間接放電

指示燈

- 一個兩色 LED (藍/紅)
- LED 動作
 - 充電中(DC IN): 紅燈亮
 - 開機中: 藍燈亮
 - 完成充電或完成開機: LED 暗

認證

- CE(RED)
- FCC
- RoHS2, REACH, WEEE

配件

- MSR(磁卡讀卡機)
- 槍把擴充電池組(含背帶)
- 槍把(可選掃描功能)
- 槍把電池充電器
- 充電座(可選 LAN 功能)