



TTP-286MT 系列 - 工業型 熱感式/熱轉式 條碼印表機

寬幅標籤列印 超值機種 震撼登場



產品主要特色

- 4.3 吋彩色觸控螢幕與 6 個面板操作按鈕
- 標準通訊介面：串列埠、並列埠、乙太網路列印伺服器、USB 2.0、USB host
- 鋁合金鑄造機身搭配金屬外殼與透明視窗
- 可使用的紙張寬度最大可達 241.3 毫米 (9.5 英吋)，於 300 dpi 高解析度下列印寬度可達 219.5 毫米 (8.64 英吋)
- 碳帶容量 600 公尺
- 記憶體：256 MB SDRAM、512 MB Flash
- SD 卡記憶體擴充插槽 (最大可擴充至 32 GB)
- 203 DPI 解析度之列印速度為 6 IPS、300 DPI 解析度之列印速度為 4 IPS
- 人性化高階印表機語言
- 可選配：GPIO 介面模組、切刀模組、藍牙模組或 802.11b/g/n 無線傳輸模組

應用市場

- 物流倉儲使用之規範性標籤
- 複雜圖案內容之應用
- 貨箱、棧板、貨櫃標籤
- 庫存控管標籤
- 環境警告標語
- 油桶警示標籤
- 工廠用戶大量列印
- 多排標籤

TTP-286MT 系列 - 工業型 熱感式/熱轉式 條碼印表機

機型	TTP-286MT	TTP-384MT
解析度	8 點 / 毫米 (203 DPI)	12 點 / 毫米 (300 DPI)
列印模式	熱感式 / 熱轉式	
最大列印速度	152 毫米 (6") / 秒	102 毫米 (4") / 秒
最大列印寬度	216 毫米 (8.5")	219.5 毫米 (8.64")
最大列印長度	11,430 毫米 (450")	5,080 毫米 (200")
機殼	主結構：鋁合金鑄造、金屬外殼，含透明大視窗設計	
體積尺寸	440 毫米 (寬) x 336 毫米 (高) x 514 毫米 (長) 17.32" (寬) x 13.23" (高) x 20.24" (長)	
重量	23.7 公斤 (52.25 磅)	
內部紙卷最大尺寸	208.3 毫米 (8.2") 外徑	
碳帶	600 公尺，最大 90 毫米外徑，1" 碳帶捲軸 (外捲式碳帶)	
碳帶寬度	110 毫米 - 254 毫米 (4.3" - 10")	
中央處理器	32 位元高效處理器	
記憶體	<ul style="list-style-type: none"> • 512 MB Flash memory • 256 MB SDRAM • SD 卡記憶體擴充插槽可擴充記憶體至 32 GB 	
通訊介面	<ul style="list-style-type: none"> • 串列埠 (RS-232) • 並列埠 (Parallel) • USB 2.0 • 內建式乙太網路伺服器 • USB host，支援單機操作鍵盤與條碼掃描器 (出廠選配) • GPIO (出廠選配) • 藍牙 (客戶選配) • 無線網路傳輸 (客戶選配) 	
電源規格	內建電壓自動切換電源供應器 <ul style="list-style-type: none"> • 交流輸入：AC 100-240V, 3.0A, 50-60Hz • 交流輸出：DC 24V, 8.33A, 200W 	
操作面板	16 bits 彩色螢幕，顯示幕 480 X 272 畫素及背光顯示，觸控面板	
操作開關、按鈕	一個電源開關及六個操作按鈕 (Menu、Pause、Feed、Up、Down、Select)	
感測器	<ul style="list-style-type: none"> • 紙張間距感應器 (穿透式，位置可調整) • 黑線標記感應器 (反射式，位置可調整) • 碳帶用盡感應器 • 碳帶轉速感應器 • 印字頭抬起感應器 	
日期/時間產生器	標準	
內建字型	<ul style="list-style-type: none"> • 八種點陣字型 • 一套 Monotype® CG Triumvirate Bold Condensed 向量字型及 True Type Font 字型產生器 • 可透過軟體下載 Windows 字型使用 	
條碼	<ul style="list-style-type: none"> • 一維條碼 Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128 subsets A,B,C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, China POST, GS1 DataBar, Code 11 • 二維條碼 PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec 	
字型及條碼旋轉	0°、90°、180°、270°	
指令集	TSPL-EZ™ (相容於 EPL、ZPL、ZPL II)	
紙張類型	連續紙、間距紙、穿孔紙、折疊紙、黑標紙 (外捲式)	
紙張寬度	101.6 - 241.3 毫米 (4" - 9.5")	
紙張厚度	0.06 - 0.254 毫米 (2.36 - 10 密耳)	
紙卷軸心尺寸	76.2 毫米 (3")	
標籤長度	25.4 - 11,430 毫米 (1" - 450")	25.4 - 5,080 毫米 (1" - 200")
環境條件	操作環境：5 - 40° C，濕度 (非凝結) 25 - 85% 儲存環境：-40 - 60° C，濕度 (非凝結) 10 - 90%	
安規認證	FCC Class A、CE Class A、UL、CUL、TUV/Safety	
環境規範	符合 RoHS、WEEE	
配件	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 標籤編輯軟體、驅動程式及操作手冊光碟 • 快速安裝指南 • USB 傳輸線 • 電源線 • 碳帶回收紙筒 	
出廠選配	• GPIO 介面模組	
經銷商選配	無	
客戶選配	<ul style="list-style-type: none"> • 閘刀式切刀 (全切式) • 重度使用切刀 (全切式) • 藍牙無線傳輸模組 (串列埠介面) • 802.11 b/g/n 無線網路模組 (串列埠介面) • 單機操作鍵盤 (KP-200 PLUS、KU-007 PLUS) 	



總公司

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

利澤廠

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +886 3 990 6677
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

美國

TSC Auto ID Technology America Inc. Corporate Office
電話: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

Orlando Office

電話: +1 407 704 8918
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

加拿大

TSC Auto ID Technology America Inc.
電話: +1 909 612 9606
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

墨西哥

TSC Mexico Representative Office
電話: +52 (33) 3836 6882
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

巴西

TSC Brazil Representative Office
電話: +55 (11) 9597 8098
E-mail: americas_sales@tscprinters.com

歐洲、中東、非洲

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
電話: +49 (0) 8106 37979 00
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

俄羅斯

TSC Auto ID Technology EMEA GmbH
電話: +7 495 249 9017
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

中東

TSC Auto ID Technology ME Ltd, FZE
電話: +971 4 2533 069
E-mail: emea_sales@tscprinters.com

亞太地區

TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +886 2 2218 6789
E-mail: apac_sales@tscprinters.com

中國

Tianjin TSC Auto ID Technology Co., Ltd.
電話: +86 22 5981 6661
E-mail: apac_sales@tscprinters.com