

BD6530

二維影像式條碼掃描槍

2D Barcode Scanner

卓越效能 超乎想像



特色規格

- CMOS 648 x 488 pixel 讀取鏡頭
- 人體工程學設計，使用舒適 USB 介面
- 良好的讀取性能，可讀取 4 mil 條碼
- 易於讀取手機螢幕條碼和紙張條碼
- 外殼不易磨損，堅固耐用的掃描器首選
- 廣泛用於辦公室作業，門市、倉庫，連鎖店，醫療業



應用行業





BD6530 產品規格

掃描性能	
光學系統	648(H) x 488 (V) 像素
掃描速度	200 次 / 秒
光源	準心 620 nm 紅光 / 照明元素 白光 6,500K
讀取角度	水平: 48°; 垂直: 36°
最高解析度	4 mil (Code 39), 6.6 mil (DataMatrix)
可識別印刷對比度	→30% @ UPC/EAN 100%
介面	USB
外觀尺寸	
體積(長X寬X高)	161.3mm(長) X 66.4mm(寬) X 82.5mm(高)
重量	145g
材質	ABS外殼
電源需求	
輸入電壓	5VDC±1%
環境需求	
操作溫度	0°C~+40°C
操作濕度	10%~95% no condensation
儲存溫度	-40°~+70°C
儲存濕度	10%~85% no condensation
安全標準	
EMC	CE · FCC · BSMI
落摔	1.5米
可讀取條碼	
支援 1D 條碼種類	All UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 39 full ASCII, Code 32 / Italian Pharmacode, Code 128, CODABAR, Interleaved 2 of 5, MSI, Code 93, GS1 DataBAR 14, GS1 DataBar, Expanded, GS1 Expanded Stacked, GS1 Data Bar Limited, GS1 Composite Component A/B/C
可讀取條碼	
支援 2D 條碼種類	PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Aztec, Maxicode,

嘉 碼 國 際

TEL:02-2641-5091 FAX:02-2641-5093

信箱: jamawang888@gmail.com 地址:新北市汐止區大同路二段261號5樓

